

Технические данные

Погружной канализационный насос

SL.50.1.150.2

Гидравлические данные

Q_{nom} (м ³ /ч) =	27,6
H_{nom} (м) =	78,4
η (%) =	32,6

Данные продукта

Тип рабочего колеса	Полуоткрытое - 6
Материал рабочего колеса	C4200
Материал вала	Сталь 45
Материал корпуса	C4200
Торцевое уплотнение	SiC/SiC
Тип подключения	Фланцевое
Размер напорного патрубка	50
Номинальное давление	PN6
t жидкости °C	40
t окр. среды °C	40
pH	pH 4-10
Макс диаметр прохода частиц, мм	18

Данные мотора



Мощность двигателя, кВт	15
Тип двигателя	3ph/async/2P
Класс пыле-влагозащиты	IP68
Класс изоляции обмотки статора	F
Энергоэффективность двигателя	IE2
Питающее напряжение, В	3~380/400
Частота, Гц	50
Номинальная сила тока, А	27,9
Длина кабеля, м	10
Сечение жил кабеля	3x6мм ² +1x1.98мм ²
Частота вращения, об/мин	2900
Способ запуска	прямой

Защита

Защита двигателя от перегрева	+
Датчик попадания влаги	+

Общие характеристики

Вес, кг	140
Максимальный уровень шума, дБ*	<70



1. Для закрытых многоканальных рабочих колёс цифра следующая за названием обозначает число каналов в колесе.
2. Число перед буквой Р в строке тип двигателя обозначает число полюсов.
3. Максимальный уровень шума для моделей погружных насосов указан как критический. При фиксации пиковых значений необходимо проверить направление вращения электродвигателя и не забито ли рабочее колесо.
4. Указания на способ запуска с применением софтстартера является обязательным. Софтстартер в комплект поставки не входит.
5. Насосы с классом изоляции обмотки статора Е не предназначены для использования с преобразователем частоты.
6. Для насосов с прямым пуском при расчёте пускового тока рекомендуется использовать коэффициент 7 ($K_p=7$)

Организация

Контактное лицо

eMail:

tel.:

Объект:

Отв.менеджер:

eMail:

tel.:



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8 800 222-49-81

