





Технические данные

Вертикальный многоступенчатый насос

VMF65-5-1

Гидравлические данные

Q_{nom} (м ³ /ч) =	60,6
H_{nom} (м) =	100,2
η (%) =	74,9
$NPSHr$ (м) =	2,1

Данные продукта

Число ступеней	5
Материал рабочего колеса	AISI 304
Материал базы	AISI 304
Торцевое уплотнение	SiC/SiC
Тип подключения	Фланец DIN
Условный проход	DN100
Номинальное давление	PN16
t жидкости °C	-15°C~+70°C
t окр.среды °C	40°C

Данные мотора

Мощность двигателя, кВт	30
Тип двигателя	3pg/async/2P
Скорость вращения, об/мин	2900
Класс пыле-влагозащиты	IP55
Класс изоляции обмотки статора	F
Энергоэффективность двигателя	IE2
Питающее напряжение, В	3~380/400
Частота, Гц	50
Номинальная сила тока, А	54,9
Способ запуска	софтстартер*

Общие характеристики

Вес, кг	319
Максимальный уровень шума, дБА	<70

1. Для закрытых многоканальных рабочих колёс цифра следующая за названием обозначает число каналов в колесе.
2. Число перед буквой P в строке тип двигателя обозначает число полюсов.
3. Максимальный уровень шума для моделей погружных насосов указан как критический. При фиксации пиковых значений необходимо проверить направление вращения электродвигателя и не забито ли рабочее колесо.
4. Указания на способ запуска с применением софтстартера является обязательным. Софтстартер в комплект поставки не входит.
5. Насосы с классом изоляции обмотки статора E не предназначены для использования с преобразователем частоты.
6. Для насосов с прямым пуском при расчёте пускового тока рекомендуется использовать коэффициент 7 ($Kp=7$)

Организация

Контактное лицо

eMail:

tel.:

Объект:

Отв.менеджер:

eMail:

tel.:



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8 800 222-49-81