





Технические данные

Вертикальный многоступенчатый насос
VMF4-18

Гидравлические данные

Q_{nom} (м ³ /ч) =	5,2
H_{nom} (м) =	124,6
η (%) =	58,1
$NPSHr$ (м) =	1,1

Данные продукта

Число ступеней	18
Материал рабочего колеса	AISI 304
Материал базы	AISI 304
Торцевое уплотнение	SiC/SiC
Тип подключения	Фланец DIN
Условный проход	DN32
Номинальное давление	PN25
t жидкости °C	-15°C ~ +70°C
t окр. среды °C	40°C

Данные мотора

Мощность двигателя, кВт	4
Тип двигателя	3pg/async/2P
Скорость вращения, об/мин	2900
Класс пыле-влагозащиты	IP55
Класс изоляции обмотки статора	F
Энергоэффективность двигателя	IE2
Питающее напряжение, В	3~380/400
Частота, Гц	50
Номинальная сила тока, А	7,8
Способ запуска	прямой

Общие характеристики

Вес, кг	57
Максимальный уровень шума, дБА	<70

- Для закрытых многоканальных рабочих колёс цифра следующая за названием обозначает число каналов в колесе.
- Число перед буквой P в строке тип двигателя обозначает число полюсов.
- Максимальный уровень шума для моделей погружных насосов указан как критический. При фиксации пиковых значений необходимо проверить направление вращения электродвигателя и не забито ли рабочее колесо.
- Указания на способ запуска с применением софтстартера является обязательным. Софтстартер в комплект поставки не входит.
- Насосы с классом изоляции обмотки статора E не предназначены для использования с преобразователем частоты.
- Для насосов с прямым пуском при расчёте пускового тока рекомендуется использовать коэффициент 7 ($K_p=7$)

Организация
Контактное лицо
eMail:
tel.:
Объект:

Отв. менеджер:
eMail:
tel.:



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ: 8 800 222-49-81